

# SPÉCIFICATIONS

MONOZONE	NDCAS21-12	NDCAS21-18	NDCAS21-24	NDHAS22-12	NDHAS22-18	NDHAS22-24	NDHAS26-09	NDHAS26-12	NDHAS26-18	NDHAS26-24	NDHAS26-36
	Climatiseur mural Exp. en 2 PIÈCES NDCAS21-12-I NDCAS21-12-O	Climatiseur mural Exp. en 2 PIÈCES NDCAS21-18-I NDCAS21-18-O	Climatiseur mural Exp. en 2 PIÈCES NDCAS21-24-I NDCAS21-24-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS22-12-I NDHAS22-12-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS22-18-I NDHAS22-18-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS22-24-I NDHAS22-24-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS26-09-I NDHAS26-09-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS26-12-I NDHAS26-12-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS26-18-I NDHAS26-18-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS26-24-I NDHAS26-24-O	Thermopompe murale Exp. en 2 PIÈCES NDHAS26-36-I NDHAS26-36-O
Capacité de refroidissement (BTU/h)	11 500	17 500	22 000	12 000	18 000	24 000	9000	12 000	18 000	24 000	36 000
Capacité de chauffage (BTU/h)	S.O.	S.O.	S.O.	12 000	18 000	26 000	11 800	12 000	18 000	29 000	36 000
SEER	21	21	20	22,2	23,5	21	28,1	25,5	21,5	21,5	17,5
EER	11,9	11,26	10,2	13	13,5	13	16,2	14	12,5	13	8,5
<b>DONNÉES SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE</b>	<b>NDCAS21-12-I</b>	<b>NDCAS21-18-I</b>	<b>NDCAS21-24-I</b>	<b>NDHAS22-12-I</b>	<b>NDHAS22-18-I</b>	<b>NDHAS22-24-I</b>	<b>NDHAS26-09-I</b>	<b>NDHAS26-12-I</b>	<b>NDHAS22-18-I</b>	<b>NDHAS26-24-I</b>	<b>NDHAS22-36-I</b>
Largeur (po)	31,57	38,23	42,60	31,6	42,64	42,64	31,3	31,3	37,99	44,88	44,88
Profondeur (po)	7,87	8,98	9,21	7,87	9,61	9,22	8,86	8,86	9,41	10,83	10,83
Hauteur (po)	11,61	12,64	13,27	11,61	13,23	13,29	11,61	11,61	12,56	14,57	14,57
Poids net/brut (lb)	19,18/24,47	24,69/31,75	29,98/37,70	18,7/24,2	29,54/37,48	29,92/38,06	22,71/28,88	22,93/28,88	27,12/35,71	43,65/54,89	43,65/54,89
<b>DONNÉES SUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE</b>	<b>NDCAS21-12-O</b>	<b>NDCAS21-18-O</b>	<b>NDCAS21-24-O</b>	<b>NDHAS22-12-O</b>	<b>NDHAS22-18-O</b>	<b>NDHAS22-24-O</b>	<b>NDHAS26-09-O</b>	<b>NDHAS26-12-O</b>	<b>NDHAS22-18-O</b>	<b>NDHAS26-24-O</b>	<b>NDHAS22-36-O</b>
Largeur (po)	28,35	30,12	31,69	30,12	35,04	37,24	31,69	31,69	35,04	37,24	37,24
Profondeur (po)	10,63	11,93	12,99	11,93	13,46	16,14	12,99	12,99	13,46	16,14	16,14
Hauteur (po)	19,49	21,85	21,81	21,85	26,5	31,89	21,81	21,81	26,5	31,89	31,89
Poids net/brut (lb)	50,71/54,45	61,51/66,80	67,24/72,97	63,71/69	94,36/100,97	124,78/134,92	74,07/80,25	73,63/79,37	100,97/108,03	134,48/144,40	150,13/158,95
<b>TABLEAU COMPARATIF</b>	<b>NDCAS21-12</b>	<b>NDCAS21-18</b>	<b>NDCAS21-24</b>	<b>NDHAS22-12</b>	<b>NDHAS22-18</b>	<b>NDHAS22-24</b>	<b>NDHAS26-09</b>	<b>NDHAS26-12</b>	<b>NDHAS26-18</b>	<b>NDHAS26-24</b>	<b>NDHAS22-36</b>
Redémarrage automatique	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mode veille	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fonctionnement en climat froid	-	-	-	25°C/-13°F	25°C/-13°F	-25°C/-13°F	-30°C/-22°F	-30°C/-22°F	-30°C/-22°F	-30°C/-22°F	-15°C/5°F
Plage de fonctionnement	0°C (32°F) à 50°C (122°F)	0°C (32°F) à 50°C (122°F)	0°C (32°F) à 50°C (122°F)	-25°C (-13°F) à 50°C (122°F)	-25°C (-13°F) à 50°C (122°F)	-25°C (-13°F) à 50°C (122°F)	-30°C (-22°F) à 50°C (122°F)	-30°C (-22°F) à 50°C (122°F)	-30°C (-22°F) à 50°C (122°F)	-30°C (-22°F) à 50°C (122°F)	-15°C (-5°F) à 50°C (122°F)
Mémorisation de la position des volets	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dégivrage automatique	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
Déshumidification indépendante	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Télécommande standard sans fil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Contrôleur avec fil	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Contrôles à autodiagnostic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Technologie Intelligent Eye (œil intelligent)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Fonction d'autorégulation	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homologuée Energy Star®	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-
Approuvée NEEP	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	-
Wi-Fi	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

x = disponible o = optionnel - = sans objet

## SPÉCIFICATIONS

MULTIZONE	NDHAM-28-0		NDHAM-36-0	
Capacité de refroidissement (BTU/h)	28 000		36 000	
Capacité de chauffage (BTU/h)	28 000		36 000	
Raccordement maximum d'unités intérieures	3		4	
DONNÉES SUR L'UNITÉ INTÉRIEURE	NDHAS22-09-I	NDHAS22-12-I	NDHAS22-18-I	NDHAS22-24-I
Largeur (po)	31,6	31,6	42,64	42,64
Profondeur (po)	7,87	7,87	9,61	9,22
Hauteur (po)	11,61	11,61	13,23	13,29
Poids net/brut (lb)	18,7/24,2	18,7/24,2	29,54/37,48	29,92/38,06
DONNÉES SUR L'UNITÉ EXTÉRIEURE	NDHAM-28-0		NDHAM-36-0	
Largeur (po)	37,24		37,48	
Profondeur (po)	16,14		16,34	
Hauteur (po)	31,89		52,48	
Poids net/brut (lb)	168/180		223/254	
TABLEAU COMPARATIF	NDCAS21-18-0		NDHAM-36-0	
Redémarrage automatique	x		x	
Mode veille	x		x	
Fonctionnement en climat froid	x		x	
Plage de fonctionnement	-30°C (-22°F) à 50°C (122°F)		-30°C (-22°F) à 50°C (122°F)	
Mémorisation de la position des volets	x		x	
Dégivrage automatique	x		x	
Déshumidification indépendante	x		x	
Télécommande standard sans fil	x		x	
Contrôleur avec fil	o		o	
Contrôles à autodiagnostic	x		x	
Technologie Intelligent Eye (œil intelligent)				
Fonction d'autoréglage	x		x	
Homologuée Energy Star®	x		x	
Approuvée NEEP	x		x	
Wi-Fi	o		o	

x = disponible o = optionnel - = sans objet